

主要仕様表

品名		消火栓	
NETIS登録番号		KT-200128-A	
概要及び特長		押ボタン式通報装置、消火器箱及び消火栓が分離可能な一体構造で、火災の初期消火に使用するもの	押ボタン式通報装置、消火器箱及び消火栓が分離可能な一体構造で、火災の初期消火に使用し、消防隊が使用する給水栓が内蔵されたもの
種別		A型	B型
商品記号		GTR-DA16ASUM	GTR-DA16BSUM
外形寸法		W1,780×D300×H1,040（架台含む）	
質量		約123kg（架台除く）	約126kg（架台除く）
構造	格納箱	材質	SUS304 1.5t
		塗装	前面・額縁部：赤色蛍光 全ツヤ その他の面：マンセルN-9.5 全ツヤ
	消火器扉	材質	SUS304 1.5t
		塗装	前面・額縁部：赤色蛍光 全ツヤ その他の面：マンセルN-9.5 全ツヤ
	発信機	構造	防噴流構造（JIS C 0920）
		形式	ノンロック式 押釦スイッチ
		定格	AC110V/DC110V 5A/2.2A
	電話ジャック	接点	1a1b
		構造	防噴流構造（JIS C 0920）
	赤色表示灯	仕様	JJ-O33相当品（防衛庁旧規格）
		構造	防噴流構造（JIS C 0920）
	端子箱	ランプ	LED
		定格	AC100V 10mA以下
		材質	本体：ポリブチレンテレフタレート樹脂
架台	構造	防噴流構造（JIS C 0920）	
	端子台	断路（Uリンク）型	
架台	材質	SUS304 形鋼	
	塗装	無塗装	
機能	使用圧力範囲	0.47~1.57MPa	
	ノズル放水圧力	0.29~0.35MPa	
	ノズル放水流量	130~143L/min（0.29MPa時）	
	有効射程	20m以上（棒状放水時、ノズル高さ1m、ノズル仰角20度）	
	ホース有効長さ	30m	
	消火栓弁	ボール弁32A（CAC406）	
	自動調圧弁	ピストン式複弁型（CAC406）	
	給水栓	—	65A（差込式結合金具）