

# 主要仕様表

品名		消火栓	
NETIS登録番号		KT-200128-A	
概要及び特長		端子台箱及び消火栓が分離可能な一体構造で、火災の初期消火に使用するもの	端子台箱及び消火栓が分離可能な一体構造で、火災の初期消火に使用し、消防隊が使用する給水栓が内蔵されたもの
種別		C型	D型
商品記号		GTR-DA16CSUM	GTR-DA16DSUM
外形寸法		W1,430×D300×H1,040（架台含む）	
質量		約110kg（架台除く）	約113kg（架台除く）
構造	格納箱	材質	SUS304 1.5t
		塗装	前面・額縁部：赤色蛍光 全ツヤ その他の面：マンセルN-9.5 全ツヤ
	電話ジャック	構造	防噴流構造（JIS C 0920）
		仕様	JJ-033相当品（防衛庁旧規格）
	赤色表示灯	構造	防噴流構造（JIS C 0920）
		ランプ	LED
	端子箱	定格	AC100V 10mA以下
		材質	本体：ポリプロピレンテレフタレート樹脂
		構造	防噴流構造（JIS C 0920）
	架台	端子台	断路（Uリンク）型
材質		SUS304 形鋼	
	塗装	無塗装	
機能	使用圧力範囲		0.47~1.57MPa
	ノズル放水圧力		0.29~0.35MPa
	ノズル放水流量		130~143L/min（0.29MPa時）
	有効射程		20m以上（棒状放水時、ノズル高さ1m、ノズル仰角20度）
	ホース有効長さ		30m
	消火栓弁		ボール弁32A（CAC406）
	自動調圧弁		ピストン式複弁型（CAC406）
	給水栓		—