



仕 様	種 別	光電式住宅用防災警報器	材 質	自己消火性樹脂
	型 式	外部電源方式 2種 (AC100V、10mA) 連動型 自動試験機能付	使用温度範囲	0℃～40℃
	型式番号	鑑住第18～4号	色 彩	ホワイトアイボリー
	電 源	AC100V (付属のコネクタ式電源リード線により接続)	寸 法	100×100×50mm (取付板含)
	消費電力	監視時：0.5W 警報時：0.7W	質 量	約125g
	警 報	ブザー音「ピー ピー ピー」	付 属 品	取付板 (1個) 取付ネジ (M4) (2本) 取付ネジ (木ネジ) (2本) コネクタ式電源リード線 (1個) コネクタ式移報リード線 (1個) コネクタ (1個) 取扱説明書 (保証書付)
	警報音量	約85dB/m	適合ボックス	中型四角アクリルボックス (JIS C 8340)
	取付高さ (壁面設置)	煙感知部の中心が天井面から 15～50cmの位置	適合カバー	中型四角丸孔カバー (JIS C 8340)
	取付位置 (天井面設置)	壁、はりから60cm以上離れた位置		

品 名	住宅用火災警報器 (ハイガード)	商品記号	SS-2LJ-HCB	図 番	2-6-000-2668-022
単 位	mm	作成日	2006.03.28	品 口 守 衛 機 式 會 社	